

Die SSA V1 und die SSA V3 sind konzipiert zum Verschrauben von Schließ- und Beschlagteilen auf Holz-, Kunststoff- und Aluminiumprofilen.

SSA V1, SSA V3









Schließteilschraubanlage











Produktdatenblatt
Schließteilschraubanlage
01/22 PR60001

Technische Informationen

SSA V1

	ca. 650 kg		L = 4600 mm B/H = 1200 mm H = 1800 mm
	230 V 50 Hz		L = 10 - 55 mm K = 5 - 10 mm S = 2,5 - 4,8 mm
	3/8" max. 7 bar		X = 4100 mm
	700 l/min.		Y = 125 mm

SSA V3

	ca. 350 kg		L = 3100 mm B/H = 900 mm H = 1900 mm
	230 V 50 Hz		L = 16 - 40 mm K = 6 - 9 mm S = 3,0 - 4,5 mm
	3/8" max. 7 bar		X = 2560 mm
	700 l/min.		Y = 130 mm

Technische Daten gelten für Grundmaschine ohne Optionen. Größe entsprechend Layout.

Urban GmbH & Co. Maschinenbau KG

Dornierstraße 5
DE - 87700 Memmingen
Tel.: +49 (0) 8331 858 - 0
E-Mail: urban@u-r-b-a-n.com
www.u-r-b-a-n.com

SSA V1, SSA V3

Schließteilschraubanlagen

U-R-B-A-N

Vertrauen. Von Anfang an!



Schließteilschraubanlage SSA V1

Die Grundmaschine bietet Ihnen:

- leichtgängige Kugelbüchsenführungen auf Präzisionsstahlwellen
- Positionierung des Schraubers mit Kreuzlaser
- druckluftunterstütztes Anfahren der Verschraubpositionen in der Y-Achse (Einstellmöglichkeit durch 2 x 8-fach Revolveranschlag)
- abnehmbarer Regalanbau für Sichtkästen
- automatisches Schraubenzuführgerät ASS 60
- kräftiger, wartungsarmer Druckluftschrauber
- automatisierter Ablauf des Schraubzyklus

- Eingliederung in eine Fertigungsstrasse im Anschluss an ein Zuschnittszentrum möglich

Optionen

- Zusatzaufbau mit Laufschiene für Handschrauber
- Ausrüstung mit weiteren Schraubenzuführgeräten zum verschrauben unterschiedlicher Schraubdimensionen
- Möglichkeit für händischen Schraubeneinwurf



Schließteilschraubanlage SA V3

- eine kräftige Schweißkonstruktion bildet das Untergerüst der SSA V3
- der leichtgängige Schlitten kann je nach Anforderung mit mehreren Schraubern bestückt werden; die Bestückung erfolgt durch automatische Schraubenzuführgeräte
- mittels Positionierhilfe durch Laser wird der Schraubkopf entlang der X- und Y-Achse exakt eingerichtet.
- die Schließteilschraubanlage ist mit einem 8-fach Revolveranschlag ausgestattet
- hervorragend platzierbar vor der Schweißmaschine

Optionen

- zweites Schraubenzuführgerät für eine weitere Schraubenlänge, manuell umschaltbar