

Schraub- und Zuführgeräte



ASS 60
Automatisches
Schraubenzuführgerät



DSG 3105
Tiefenabschaltung (einfach
oder dreifach verstellbar)
optional erhältlich



DSS 3004
Tiefenabschaltung (einfach
oder dreifach verstellbar)
optional erhältlich



DSS 3104
Tiefenabschaltung (einfach
oder dreifach verstellbar)
optional erhältlich



DSG 2004
Tiefenabschaltung (einfach
oder dreifach verstellbar)
optional erhältlich

Produktdatenblatt
Schraub- und Zuführgeräte
01/22 PR20001



DSG 5040 TA 3
Tiefenabschaltung dreifach
inklusive
(weitere Ausführungen von
Schraubenlängen von 30 -
60 mm verfügbar)

Unsere Erfahrung - Ihr Vorteil

Drehschrauber in Griff- oder Stabausführung

Griff - DSG 2004, DSG 3105, DSG 5040 TA 3

Stab - DSS 3004, DSS 3054, DSS 3104

sind handliche Schraubgeräte zum rationellen Eindrehen der Schrauben. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

- automatische Schraubenzuführung durch externes Gerät (ASS 60)
- Drehmoment einstellbar
- Steuerimpuls für Schraubenzuführung über direkten Anschluß oder über Schraubtiefenabschaltung

Ergänzungsvarianten

- Tiefenabschaltung (einfach oder dreifach verstellbar - Ausnahme: DSG 50xx TA 3-Serie)
- DSG 5xx/ES TA 3 optional mit Rohrmundstück für Eck-Scherenlager erhältlich

Automatische Schraubzuführsysteme ASS 60


transportieren Schrauben automatisch zur jeweiligen Schraubeinheit.



- automatische Abschaltung der Schwenkeinrichtung bei Nichtgebrauch
- kompakt durch integrierte Pneumatiksteuerung
- Verschleißarm durch hochwertigen Edelstahl-Füllbehälter
- inkl. Wartungseinheit, Werkzeugset und Pneumatiköl

Arbeitsplatzeinrichtungen

- Laufschielen, Schwenkausleger etc. auf Anfrage

Technische Informationen

									
	H / B / T	kg	V / Hz / VA	l/min	K Ø mm	L mm	S Ø mm	Schr./min	bar
DSG 3054**	435 270 525	26	-	max. 700	5 - 10	10 - 55	2,4 - 5	60 - 80	R 3,8" 7

									
	L (mm)	kg	l/min	K Ø mm	L mm	S Ø mm	Nm	upm	bar
DSG 2004	420	2,5	540	7 - 9	12 - 40	3,5 - 4,5	4 - 6,5	1500	R 3/8" 7
DSG 3105	335	1,5	574	5 7	10 - 25	2,4 - 3,5	0,5 - 2,0	1500	R 3/8" 7
DSG 5040	370	1,8	574	6 - 7,5	25 - 40	3,5 - 4,5	1,2 - 4,5	1500	R 3/8" 7
DSS 3004	425	2,2	570	7 - 9	12 - 40	3,5 - 4,5	3,7 - 6,5	1500	R 3/8" 7
DSS 3054**	490	2,3	570	9 - 11	17 - 55	4,5 - 5	3,7 - 6,5	1500	R 3/8" 7
DSS 3104	350	1,5	440	5 - 7	10 - 25	2,4 - 3,5	0,8 - 3,0	1300	R 3/8" 7

*) Drehmoment nicht einstellbar, nur mit Tiefenabschaltung
 **) gleiche Ausführung wie DSS 3004, für längere Schraubenabmessungen / andere Schraubabmessungen auf Anfrage

Technische Daten gelten für Grundmaschine ohne Optionen. Größe entsprechend Layout.

Urban GmbH & Co. Maschinenbau KG

Dornierstraße 5
 DE - 87700 Memmingen
 Tel.: +49 (0) 8331 858 - 0
 E-Mail: urban@u-r-b-a-n.com
 www.u-r-b-a-n.com

Änderungen und Irrtümer vorbehalten