

- ✓ Neumaschinen
- ✓ Gebrauchtmaschinen
- ✓ Werkzeuge
- ✓ Ersatzteile
- ✓ Service

Technische Daten:

- Drehbarer Kopf, 45° nach rechts 60° nach links
- Rastpunkte bei 45° - 0° - 45° - 60°
- Schraubstock mit Antigrat-Vorrichtung
- Spanbrecher zur Blattreinigung
- Einstellbare Begrenzung für den Vertikalhub des Kopfes
- Mikroprüheinrichtung
- Stellfläche min.: 1500 mm x 650 mm x 2000 mm
- Untergestell


Funktion:

Die Maschine führt während des Zyklus die folgenden Arbeitsvorgänge aus:

1. Schließen des Schraubstocks und Aktivierung des Sägemotors
2. Absenken des Kopfes und Sägeschnitt
3. Anhalten des Sägemotors und Rückkehr des Kopfes in seine Ausgangsposition
4. Öffnen des Schraubstocks



	●	○	□	$\begin{matrix} a & b \\ a \times b \end{matrix}$
	70	100	90	80 x 135
	70	100	90	80 x 100
	70	100	90	80 x 100
	70	80	70	70 x 70

				
kW	rpm	mm	mm	kg
1,3 - 1,8	33 - 66	160	ø 315	300